

グラフィックスボード対応表 Graphics Board Compatibility

	AMD		ELSA	Matrox
	FirePro 2260 PCI	FireMV 2250	Quadro NVS290	RAD-PCI
				
	PCI	PCI - Express	PCI - Express	PCI
	フルハイット・ロープロファイル両用	フルハイット・ロープロファイル両用	フルハイット・ロープロファイル両用	フルハイット・ロープロファイル両用
対応OS	Windows Vista / XP	Windows Vista / XP	Windows Vista / XP	Windows Vista / XP / 2000 Professional
ビデオメモリ容量	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
バスインターフェース	PCI 32 bit (33 MHz)	PCI Express × 16 / × 1	PCI Express × 16 / × 1	PCI 32 bit (33 MHz / 66 MHz)
最大表示解像度	2048 × 2560	2048 × 2560	2048 × 2560	1536 × 2048
出力コネクタ	Display Port × 2 異なる解像度でのマルチモニター使用可能	DVI × 2 異なる解像度でのマルチモニター使用可能	DVI × 2 異なる解像度でのマルチモニター使用可能	DVI × 2 異なる解像度でのマルチモニター使用可能
ドットクロック	162 MHz	162 MHz	162 MHz	162 MHz
走査周波数(水平 / 垂直)	75 kHz / 60 Hz	75 kHz / 60 Hz	75 kHz / 60 Hz	75 kHz / 60 Hz
最大消費電力	22 W	× 16 : 23 W / × 1 : 21 W	× 16 : 21 W / × 1 : 19 W	14.5 W
外觀寸法	142.2 × 64.4 mm	167.6 × 64.4 mm	167.6 × 69.4 mm	132.1 × 64.5 mm
MX300W	○	○	○ [※]	○
MX241W MX240W	○	○	○	○
MX220W	○	○	○	○
MX210	○	○	○	○
MX191	○	○	○	○
MS170	○	○	○	○

※ PCI Express × 1 は対応しておりません。